






Datenblatt

Hauptleitungsklemme, 1Eing, 1pol, schraubenlos, blau, Berührungssicher, DIN-Schiene, 1-16qmm/Zu, 0,75-2,5qmm/Ab, Geeignet für feindräftige Leiter, Geeignet für massive Leiter

Hauptleitungsklemme - Eltropla ENK 15 bl

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | 2171063 |
| EAN Code: | 4003899914645 |
| Artikelklasse: | Hauptleitungsklemme |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 12,25 € pro Stk |



| | |
|---|----------------------------|
| Anzahl der Eingänge: | 1 |
| Anzahl der Ausgänge: | 14 |
| Polzahl: | 1 |
| Anschlussart: | stecken |
| Berührungssicher: | ja |
| Montageart: | DIN-Schiene |
| Farbe: | blau |
| Anzugsdrehmoment: | 3 Nm. |
| Nennstrom: | 80 A |
| Geeignet für massive Leiter: | ja |
| Geeignet für mehrdräftige Leiter: | ja |
| Geeignet für feindräftige Leiter: | ja |
| Geeignet für feindräftige Leiter ohne Aderendhülse: | nein |
| Geeignet für feinstdräftige Leiter: | nein |
| Geeignet für feinstdräftige Leiter ohne Aderendhülse: | nein |
| Leiterquerschnitt Zugang: | 1 - 16 mm ² |
| Leiterquerschnitt Abgang: | 0,75 - 2,5 mm ² |
| Höhe: | 34,5 mm |
| Breite: | 17,3 mm |
| Tiefe: | 89,3 mm |

Steckklemme, steckbare Klemmen, gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen. Schnappmontage auf DIN-Tragschienen, "Automatenhüllmaße" bei einer Tiefe < 30 mm, Montage hinter Klemmenabdeckung möglich, mit Klemmenbezeichnung. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdrähtige Leiter. Für feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächstkleinere Querschnitt zu wählen. 12 Steckklemmen max. 2,5 mm² starr bzw. 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülsen, 2 Steckklemmen max. 4 mm² starr bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülsen, 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25 mm² starr bzw. 16 mm² flexibel.