






## Datenblatt

### Hauptleitungsklemme, 1Eing, 1pol, schraubenlos, grün, Berührungssicher, DIN-Schiene, 1-16qmm/Zu, 0,75-2,5qmm/Ab, Geeignet für feindräftige Leiter, Geeignet für massive Leiter

Hauptleitungsklemme - Eltropla ESK 15 gn

Artikelnummer:	2171064
EAN Code:	4003899914652
Artikelklasse:	Hauptleitungsklemme
Marke:	Eltropa
UVP:	12,25 € pro Stk



Anzahl der Eingänge:	1
Anzahl der Ausgänge:	14
Polzahl:	1
Anschlussart:	stecken
Berührungssicher:	ja
Montageart:	DIN-Schiene
Farbe:	grün
Anzugsdrehmoment:	3 Nm.
Nennstrom:	80 A
Geeignet für massive Leiter:	ja
Geeignet für mehrdräftige Leiter:	ja
Geeignet für feindräftige Leiter:	ja
Geeignet für feindräftige Leiter ohne Aderendhülse:	nein
Geeignet für feinstdräftige Leiter:	nein
Geeignet für feinstdräftige Leiter ohne Aderendhülse:	nein
Leiterquerschnitt Zugang:	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt Abgang:	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Höhe:	34,5 mm
Breite:	17,3 mm
Tiefe:	89,3 mm

Steckklemme, steckbare Klemmen, gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen. Schnappmontage auf DIN-Tragschienen, "Automatenhüllmaße" bei einer Tiefe < 30 mm, Montage hinter Klemmenabdeckung möglich, mit Klemmenbezeichnung. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdrähtige Leiter. Für feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächstkleinere Querschnitt zu wählen. 12 Steckklemmen max. 2,5 mm<sup>2</sup> starr bzw. 1,5 mm<sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülsen, 2 Steckklemmen max. 4 mm<sup>2</sup> starr bzw. 2,5 mm<sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülsen, 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25 mm<sup>2</sup> starr bzw. 16 mm<sup>2</sup> flexibel.