




## **Datenblatt**

Hauptleitungsklemme, 1Eing, 1pol, schraubenlos, grün, Berührungssicher, DIN-Schiene, 1-16qmm/Zu, 0,75-2,5qmm/Ab, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für massive Leiter

Hauptleitungsklemme - Eltropa ESK 15 gn

Artikelnummer:	2171064	
EAN Code:	4003899914652	
Artikelklasse:	Hauptleitungsklemme	
Marke:	Eltropa	
UVP:	12,25 € pro Stk	







Anzahl der Eingänge:	1
Anzahl der Ausgänge:	14
Polzahl:	1
Anschlussart:	stecken
Berührungssicher:	ja
Montageart:	DIN-Schiene
Farbe:	grün
Anzugsdrehmoment:	3 Nm.
Nennstrom:	80 A
Geeignet für massive Leiter:	ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:	ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:	nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:	nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:	nein
Leiterquerschnitt Zugang:	1 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Höhe:	34,5 mm
Breite:	17,3 mm
Tiefe:	89,3 mm

Steckklemme, steckbare Klemmen, gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen. Schnappmontage auf DIN-Tragschienen, "Automatenhüllmaße" bei einer Tiefe < 30 mm, Montage hinter Klemmenabdeckung möglich, mit Klemmenbezeichnung. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdrähtige Leiter. Für feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächstkleinere Querschnitt zu wählen. 12 Steckklemmen max. 2,5 mm² starr bzw. 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülsen, 2 Steckklemmen max. 4 mm² starr bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülsen, 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25 mm² starr bzw. 16 mm² flexibel.