



## Datenblatt

### LED-Anbauleuchte, 10W, 3000K, 740lm, weiß, IP65, Ø270x120mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropla ELS 548


Artikelnummer: 2810002

EAN Code: 4003899920271

Artikelklasse: Decken-/Wandleuchte

Marke: Eltropla

UVP: 169,00 € pro Stk



|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Garantiedauer:                                            | 5 Jahre Garantie       |
| Geeignet für Wandmontage:                                 | ja                     |
| Geeignet für Deckenmontage:                               | ja                     |
| Geeignet für Aufbaumontage:                               | ja                     |
| Geeignet für Einbaumontage:                               | nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                            | nein                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:                     | 1                      |
| Geeignet für Lampenleistung:                              | 10 W                   |
| Max. Systemleistung:                                      | 10 W                   |
| Farbtemperatur:                                           | 3000 K                 |
| Lichtfarbe:                                               | weiß                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                  | 740 lm                 |
| Leuchtmittel:                                             | LED nicht austauschbar |
| Gehäusefarbe:                                             | weiß                   |
| Werkstoff des Gehäuses:                                   | Aluminium              |
| Werkstoff der Abdeckung:                                  | Kunststoff opal        |
| Mit Leuchtmittel:                                         | ja                     |
| Geeignet für Notlicht:                                    | nein                   |
| Schutzklasse:                                             | II                     |
| Schlagfestigkeit:                                         | IK10                   |
| Betriebsgerät:                                            | nicht erforderlich     |
| Schutzart (IP):                                           | IP65                   |
| Mit Bewegungsmelder:                                      | nein                   |
| Ausführung des Rasters:                                   | ohne                   |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie | nicht erforderlich     |

2019/2015:

|                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung:                                                              | 230 V                              |
| Dimmung 0-10 V:                                                            | nein                               |
| Dimmung 1-10 V:                                                            | nein                               |
| Dimmung DALI-2:                                                            | nein                               |
| Dimmung DALI:                                                              | nein                               |
| Dimmung DMX:                                                               | nein                               |
| Dimmung DSI:                                                               | nein                               |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                                  | nein                               |
| Dimmung LineSwitch:                                                        | nein                               |
| Dimmung herstellerspezifisch:                                              | nein                               |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                                           | nein                               |
| Dimmung Phasenabschnitt:                                                   | nein                               |
| Dimmung Phasenanschnitt:                                                   | nein                               |
| Dimmung programmierbar:                                                    | nein                               |
| Dimmung RF:                                                                | nein                               |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                                               | nein                               |
| Dimmung Touch and Dim:                                                     | nein                               |
| Dimmung Zigbee:                                                            | nein                               |
| Dimmung mit Push-button:                                                   | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:                                       | nein                               |
| Kompatibel mit Casambi:                                                    | nein                               |
| Bedienung über Bluetooth:                                                  | nein                               |
| Ohne Dimmfunktion:                                                         | nein                               |
| Mit Betriebsgerät:                                                         | nein                               |
| Austauschbares Betriebsgerät:                                              | nein                               |
| Spannungsart:                                                              | AC                                 |
| Höhe/Tiefe:                                                                | 120 mm                             |
| Außendurchmesser:                                                          | 270 mm                             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein                               |
| Lichtverteiler:                                                            | sonstige                           |
| Lichtverteilung:                                                           | symmetrisch                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:                            | nein                               |
| Lichtaustritt:                                                             | direkt                             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                           | SDCM3                              |
| Oberflächenschutz Gehäuse:                                                 | pulverbeschichtet                  |
| Ausstrahlungswinkel:                                                       | extrem breitstrahlend              |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar:                                           | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                       | nein                               |
| Notstromversorgung integriert:                                             | nein                               |
| Mit Lichtsensor:                                                           | nein                               |
| Mit Luftschlitz:                                                           | nein                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:                                      | 850 °C - 30 s                      |
| Leuchtenlichtausbeute:                                                     | 73 lm/W                            |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                                   | 80-89                              |
| Leistungsfaktor:                                                           | 0,9                                |
| Art der Verdrahtung:                                                       | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl:                                                                   | 2                                  |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt:                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart:                                        | Steckklemme         |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:    | 25 °C               |
| Farbtemperatur einstellbar:                          | nein                |
| Lichtstrom einstellbar:                              | nein                |
| Schutzart (NEMA):                                    | sonstige            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung:                        | nein                |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 64                  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 52                  |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:             | 50000 h             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit:                        | nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant:                     | nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa:                         | nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar:                       | nein                |

LED-Wandanbauleuchte, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges schlag- und stoßfestes Polycarbonat, inkl. eingebauten LED.