




Datenblatt

LED-Anbauleuchte, 10W, 3000K, 690lm, graphit, Dimmung Phasenabschnitt, IP65, 240x240x80mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropa ELS 552

Artikelnummer:	2810006	
EAN Code:	4003899920318	
Artikelklasse:	Decken-/Wandleuchte	
Marke:	Eltropa	
UVP:	161,00 € pro Stk	







Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	10 W
Max. Systemleistung:	10 W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	690 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	Graphit
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK10
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Schutzart (IP):	IP65
Mit Bewegungsmelder:	nein
Ausführung des Rasters:	ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie	nicht erforderlich
2019/2015	

Nennspannung: Dimmung 0-10 V: Dimmung 1-10 V: Dimmung DALI-2: Dimmung DALI:	230 V nein
Dimmung 1-10 V: Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI-2:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nein
Dimmung DALI:	nein
	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Kompatibel mit Casambi:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Mit Betriebsgerät:	nein
Austauschbares Betriebsgerät:	nein
Spannungsart:	AC
Länge:	240 mm
Breite:	240 mm
Höhe/Tiefe:	80 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	1101
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Lichtaustritt:	direkt
	trahlend/diffus
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
	850 °C - 30 s
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
- ·	
Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgang Polzahl:	
	2,5 mm ²
	2,5 mm² nein
Leiterquerschnitt: Farbtemperatur einstellbar:	

Lichtstrom einstellbar:	nein	
Konstant-Lichtstrom-Regelung:		nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:		50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:		nein
Kompatibel mit Google Assistant:		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:		nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:		nein

LED-Wandanbauleuchte, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges schlag- und stoßfestes Polycarbonat, inkl. eingebauten LED, Deckenmontage möglich.