



Datenblatt

Wandanbauleuchte, 75W, HV-Halogenlampe, graphit, IP44, E27, 95x195x310mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropa ELC 224

| Artikelnummer: | 2810055 |
|----------------|---------------------|
| EAN Code: | 4003899920806 |
| Artikelklasse: | Decken-/Wandleuchte |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 175,63 € pro Stk |







| Geeignet für Wandmontage: | ja |
|---|--------------------|
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 75 W |
| Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe |
| Fassung: | E27 |
| Gehäusefarbe: | Graphit |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal |
| Mit Leuchtmittel: | nein |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Schutzklasse: | |
| Schlagfestigkeit: | IK00 |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie | nicht erforderlich |
| 2019/2015: | |
| Nennspannung: | 230 V |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |

| Dimmung DALI-2: | nein |
|--|-------------|
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Kompatibel mit Casambi: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
| Länge: | 95 mm |
| Breite: | 195 mm |
| Höhe/Tiefe: | 310 mm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| nach EN 60598-2-24: | |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| | |

Wandanbauleuchte, Leuchtenarmatur aus Aluminium-Druckguss, Blende aus Edelstahl, Glas opal.