



Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 9W, Konv, 1LED, 3000K, 680lm, Aluminium, IP44, graphit, matt, RF:matt, breitstrahlend, Ø/EB83mm

Strahler - Eltropa ELS 666


Artikelnummer: 2810431

EAN Code: 4003899924934

Artikelklasse: Strahler

Marke: Eltropa

UVP: 99,00 € pro Stk



Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	9 W
Max. Systemleistung:	9 W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	680 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	680 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	Graphit
Ausführung der Oberfläche:	matt
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP44
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Reflektor:	matt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Höhe/Tiefe:	53 mm
Außendurchmesser:	94 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	53 mm
Einbaudurchmesser:	83 mm
Mit Leuchtmittel:	ja
Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:	ja
Nennspannung:	230 V
Spannungsart:	AC
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Lichtsensor:	nein
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	25 °C
Leistungsfaktor:	0,9
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	1 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	0,5 - 2,5 mm ²
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

LED-Einbaustrahler, geeignet für Einbaumontage, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, inkl. eingebauter LED, inkl. Treiber, kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.