




Datenblatt

Stoßverbinder, Normalausführung, 150qmm, Geeignet für mehrdrähtige Leiter, Geeignet für feindrähtige Leiter, lang, verzinnt, Kupfer

Pressverbinder Cu - Eltropa ESVG 150-72

2810752
4003899927959
Pressverbinder Cu
Eltropa
340,69 € pro 100 Stk





Verbindungsart:	Stoßverbinder
Ausführung:	Normalausführung
Nennquerschnitt:	150 mm²
Geeignet für massive Leiter:	nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:	ja
Hülsenform:	lang
Oberflächenschutz:	verzinnt
Werkstoff:	Kupfer
Für zugfeste Verbindungen:	nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):	nein
Geeignet für Lackdraht:	nein
Geeignet für Rundleiter:	ja
Geeignet für Flachleiter:	nein
Isolation:	ohne
Spannungsreihe:	bis 600 V
Anzahl der Abzweige:	2
Ölstopp/Mittelsteg:	nein

Stoßverbinder aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, Normalausführung. Rohstoffbasis: 127,00 Euro / 100 kg.