





Datenblatt

Verbindungsdose, Unterputz, Luftdicht, IP20, Kunststoff, Geräte-Verbindungsdose/-kasten, rund, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran

Gerätedose UP - Eltropla EUGW 60

Artikelnummer:	2810894
EAN Code:	4003899936999
Artikelklasse:	Gerätedose UP
Marke:	Eltropa
UVP:	146,12 € pro 100 Stk



Montageart:	Unterputz
Spezielle Anwendung:	ohne
Bestückung:	ohne
Luftdicht:	ja
Durchmesser:	60 mm
Tiefe:	60 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Bauform:	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Form:	rund
Funktionserhalt:	ohne
Farbe:	schwarz
Koppelbar:	ja
Ausführung Deckel:	ohne
Halogenfrei:	ja
Schutzart (IP):	IP20
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:	nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:	nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:	ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:	nein
Ausführung:	Einzel
Mit drehbarem Ring:	nein
Innentiefe:	60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:	1
Befestigung der Geräte:	Schrauben oder Spreizen

Mit Schrauben:	nein
Für Rohrdurchmesser:	20/25 mm
Rohrarrretierung:	nein
Rohrverriegelung optional:	nein
Einführung von hinten:	nein
Anzahl der Einführungen:	10
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Transparenter Deckel:	nein
Plombierbar:	nein
Mit Abschirmung:	nein
Klemme lagefixiert:	nein
Leuchtenhakenbefestigung:	nein
Stützen:	Tunnelstützen
Mit Trennwand:	nein

Verbindungsdose tief, Montageart: Unterputz, Bauform: Geräte-Verbindungsdose, Ausführung: luftdicht, mit Durchstoßmembranen mit M25 Tunnelstützen, 4 Lochbefestigung, Ø 60 mm, Tiefe: 60 mm, Fräßloch Ø 82 mm, nach DIN EN 60670, Maße nach DIN 49073, verdrehungssicher durch Rast-Kupplung, Norm-Kombinationsabstand: 71 mm, seitliche Einführungen: 2x11 mm, 2x20 mm, 2x25 mm, senkrechte Einführungen: 2x25 mm, Bodeneinführungen: 2x11 mm, Schraubbefestigung oder Spreizbefestigung, halogenfrei.