



## Datenblatt

### Abzweigdose, IP66/IP67, 4qmm, 95x95x60mm, grau, Kunststoff, universal, Halogenfrei

Abzweigdose - Eltropa EFAK 407


Artikelnummer: 2810945

EAN Code: 4003899938504

Artikelklasse: Abzweigdose

Marke: Eltropa

UVP: 561,04 € pro 100 Stk



|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Ausführung:                    | Verbindungskasten        |
| Schutzart (IP):                | IP66/IP67                |
| Max. Leiterquerschnitt:        | 4 mm²                    |
| Form:                          | quadratisch              |
| Länge:                         | 95 mm                    |
| Breite:                        | 95 mm                    |
| Tiefe:                         | 60 mm                    |
| Farbe:                         | grau                     |
| Bestückung:                    | ohne                     |
| Werkstoff:                     | Kunststoff               |
| Montageart:                    | universal                |
| Halogenfrei:                   | ja                       |
| Montage im Erdreich:           | nein                     |
| Montage unter Wasser:          | nein                     |
| Einführung von hinten:         | ja                       |
| Anreihbar:                     | ja                       |
| Anzahl der Einführungen:       | 9                        |
| Art der Gehäusedurchführung:   | Gewinde und Dichtmembran |
| Oberflächenschutz:             | unbehandelt              |
| Ausführung Deckel:             | Montagedeckel            |
| Transparenter Deckel:          | nein                     |
| Deckelbefestigung:             | geschraubt               |
| Vergießbar:                    | ja                       |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert: | nein                     |

|                                  |    |              |
|----------------------------------|----|--------------|
| Plombierbar:                     | ja |              |
| Bemessungsisolationsspannung Ui: |    | 690 V        |
| Funktionserhalt:                 |    | ohne         |
| Mit Abschirmung:                 |    | nein         |
| Witterungsbeständig:             |    | ja           |
| Einsatztemperatur:               |    | -30 - 100 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung:   |    | nein         |
| Für Ex-Zone Gas:                 |    | ohne         |
| Für Ex-Zone Staub:               |    | ohne         |

Feuchtraum-Abzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien (UV-beständig) und glasfaserverstärktem Polypropylen. Geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich. Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 4 mm², Deckel geschraubt, ohne Klemmstein.