



Datenblatt

LED-Pendelleuchte, 35W, 1LED, LED nicht austauschbar, 4000K, 4300lm, elektronischer Trafo, symmetrisch, IP40, Mit Leuchtmittel, 295x1195x20mm

Pendelleuchte - Eltropla EPPB 1200



Artikelnummer: 2810991

EAN Code: 4003899939747

Artikelklasse: Pendelleuchte

Marke: Eltropla

UVP: 293,26 € pro Stk



Garantiedauer:	3 Jahre Garantie
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	35 W
Farbtemperatur:	4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4300 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Ausführung des Rasters:	ohne
Gehäusefarbe:	weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Schutzart (IP):	IP40
Mit Leuchtmittel:	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	ja
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Länge:	1195 mm
Breite:	295 mm
Höhe/Tiefe:	20 mm
Mit Abhängung:	ja
Pendellänge:	100 - 2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	200 - 240 V
Nennstrom:	250 mA
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK05
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Leistungsfaktor:	0,95
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Die ELTROPA LED-Paneelleuchte in der Ausführung Pendel zeichnet sich durch ein helles und gleichmäßiges Licht nach unten, sowie ein angenehmes Grundlicht zur Decke aus. Die Leuchte ist für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen gemäß den Anforderungen der DIN EN 12464 geeignet. Das Betriebsgerät ist inklusive und bietet eine Dimmung durch Dali2/push Funktion. Ein Baldachin (LxBxH: 250x90x45mm) für das Unterbringen des Betriebsgeräts ist im Lieferumfang enthalten. Die Seilabhängung ist in Y-Form bis zu einer Länge von 2m möglich. Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L80 B10) | 75.000 h (L70 B50).