




## **Datenblatt**

## LED-Anbauleuchte, 18W, 3000-4000K, 1550lm, weiß, Konverter, IP44, Ø330x96mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropa ELA 1833

Artikelnummer:	2811042	
EAN Code:	4003899940712	
Artikelklasse:	Decken-/Wandleuchte	
Marke:	Eltropa	
UVP:	38,27 € pro Stk	





Garantiedauer:	3 Jahre Garantie
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	18 W
Max. Systemleistung:	18 W
Farbtemperatur:	3000 - 4000 K
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1550 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	
Schlagfestigkeit:	IK03
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schutzart (IP):	IP44
Mit Bewegungsmelder:	nein
Ausführung des Rasters:	ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie	nicht erforderlich

## 2019/2015:

2019/2013.	
Nennspannung:	220 - 240 V
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Kompatibel mit Casambi:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Mit Betriebsgerät:	ja
Austauschbares Betriebsgerät:	nein
Höhe/Tiefe:	96 mm
Außendurchmesser:	330 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Lichtaustritt:	direkt
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:	85 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,8
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Anschlussart:	Steckklemme
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 - 40 °C
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein	
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:		30000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:		nein
Kompatibel mit Google Assistant:		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:		nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:		nein

ELTROPA LED-Anbauleuchten zur Decken- und Wandmontage mit integrierter LED und der Funktionalitätzum Umschalten der Farbtemperatuten zwischen 3000K und 4000K. Ideale Lösung für Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Lampenleistung 18W, Lichtstrom 1550lm (bei 4000k), Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK03, Lebensdauer 30.000h (L70 B50), Durchmesser 330 mm, Lochabstand 51mm.