



## Datenblatt

### Verbindungsdose, Unterputz, 80x80x48mm, IP20, Kunststoff, Verbindungsdose/-kasten, quadratisch, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung

Gerätedose UP - Eltropla EVK 80

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Artikelnummer: | 2811052              |
| EAN Code:      | 4003899940996        |
| Artikelklasse: | Gerätedose UP        |
| Marke:         | Eltropa              |
| UVP:           | 293,41 € pro 100 Stk |



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Montageart:                                | Unterputz               |
| Spezielle Anwendung:                       | ohne                    |
| Bestückung:                                | ohne                    |
| Luftdicht:                                 | nein                    |
| Länge:                                     | 80 mm                   |
| Breite:                                    | 80 mm                   |
| Tiefe:                                     | 48 mm                   |
| Werkstoff:                                 | Kunststoff              |
| Bauform:                                   | Verbindungsdose/-kasten |
| Form:                                      | quadratisch             |
| Funktionserhalt:                           | ohne                    |
| Farbe:                                     | schwarz                 |
| Halogenfrei:                               | ja                      |
| Schutzart (IP):                            | IP20                    |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:   | nein                    |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:     | nein                    |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:    | nein                    |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja                      |
| Befestigung der Geräte:                    | schrauben               |
| Mit Schrauben:                             | ja                      |
| Für Rohrdurchmesser:                       | 20 mm                   |
| Einführung von hinten:                     | ja                      |
| Anzahl der Einführungen:                   | 10                      |
| Deckelbefestigung:                         | geschraubt              |
| Plombierbar:                               | ja                      |

halogenfrei. Rohreinführungen metrisch (M): 8x20, Bodeneinführungen: 2x20mm.

Verbindungsdose/-kasten inklusive plombierbarem Deckel und Deckelschrauben, Montageart: Unterputz, nach DIN EN 60670,

Material: Gehäuse Polystyrol, Deckel Polypropylen, Farbe: Gehäuse schwarz, Deckel weiß, Flammwidrigkeit Deckel: 750 °C,