




Datenblatt

LED-Sicherheitsleuchte, 3,7W, 1LED, Wandanbau/Deckenanbau, 24m, ein-/zweiseitig, IP43, automatischer Selbsttest, dezentral (Einzelbatterie)

Sicherheitsleuchte - Eltropa ERZL USC3-K

Artikelnummer: 2811060

EAN Code: 4003899941290
Artikelklasse: Sicherheitsleuchte
Marke: Eltropa
UVP: 89,00 € pro Stk



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Garantiedauer: | 5 Jahre Garantie |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Lampenleistung: | 0,3 W |
| Max. Systemleistung: | 3,7 W |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Nennbetriebsdauer: | 3 h |
| Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau |
| Erkennungsweite: | 24 m |
| Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig |
| Schutzart (IP): | IP43 |
| Schutzklasse: | II |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) |
| Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest |
| Funktion: | Rettungswegkennzeichnung |
| Geeignet für Dauerschaltung: | ja |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja |
| Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber |
| Mit Piktogramm: | ja |
| Mit Fernschalteranschluss: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
| Fassung: | ohne |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| RAL-Nummer Gehäuse: | 9003 |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Länge: | 251 mm |
| Breite: | 177 mm |
| Höhe/Tiefe: | 35 mm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 40 °C |

LED-Sicherheitsleuchte/Kunststoffleuchte, schlank, konkav mit automatischem Selbsttest. Die Sicherheitsleuchte ist geeignet für Dauerschaltung: Leistung DS: 3,2W. Universell einsetzbar, mit variablen und steckbaren Piktogrammen für alle Montagearten. Piktogramme mit Pfeilrichtungen nach links, rechts, oben und unten sind im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Einspeisung dezentral (Einzelbatterie LiFePO4), Montageart Wand/Decke, Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Gehäuse aus Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff transparent, Kennzeichnungsart: Gestecktes Piktogramm, mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): nein, ballwurfsicher: nein, Nennspannung: 230 V.