



Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 6W, LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, 1LED, 2700K, 695lm, Aluminium, IP40, chrom, glänzend, RF:hochglänzend, mediumstrahlend, Ø/EB68mm

Strahler - Eltropa ELES 2768CG


Artikelnummer: 2811085

EAN Code: 4003899941627

Artikelklasse: Strahler

Marke: Eltropa

UVP: 41,84 € pro Stk



Garantiedauer:

4 Jahre Garantie

Geeignet für Aufbaumontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Geeignet für Deckenmontage: ja

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Seilsystem: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1

Geeignet für Lampenleistung: 6 W

Max. Systemleistung: 6 W

Farbtemperatur: 2700 K

Lichtfarbe: weiß

Lichtstrom: 695 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 695 lm

Farbwiedergabeindex CRI: 90-100

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe: Chrom

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Ohne Dimmfunktion:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DS1:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP40
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Reflektor:	hochglänzend
Höhe/Tiefe:	40 mm
Außendurchmesser:	82 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	45 mm
Einbaudurchmesser:	68 mm
Mit Leuchtmittel:	ja
Leuchtenlichtausbeute:	115,83 lm/W
Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:	ja
Nennspannung:	220 - 240 V
Spannungsart:	AC
Austauschbares Betriebsgerät:	ja
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Lichtsensor:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Lichtverteiler:	ohne
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Polzahl:	2
Anschlussart:	Schraubklemme
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

LED-Einbaustrahler-Set für die Einbaumontage in Decken. Das Set inkl. Konverter ist Phasenan- und -abschnitt dimmbar. Die Anschlüsse ermöglichen einen Plug-and-play-Betrieb und einen werkzeuglosen Deckeneinbau der Leuchte. CRI: 90, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, inkl. Betriebsgerät, Maße Konverter: L 109 x B 40 x H 22 mm, Eingangsspannung: 220-240V, 50/60 Hz, Art der Dimmung: Phasenan- und abschnitt, Lebensdauer L80/B10: 36.000h, Anschlussleitung mit Stecker: 450mm.