



## **Datenblatt**

## LED-Feuchtraumleuchte, 35-50W, 4000K, 6500lm, grau, Konverter, IP65, 1473x70x69mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropa ELFL 3550

EAN Code:  Artikelklasse:  Decken-/Wandleuchte  Marke:  Eltropa  UVP:  91,00 € pro Stk	Artikelnummer:	2811179	
Marke: Eltropa UVP: 91,00 € pro Stk	EAN Code:	4003899943409	
UVP: 91,00 € pro Stk	Artikelklasse:	Decken-/Wandleuchte	
	Marke:	Eltropa	
	JVP:	91,00 € pro Stk	
	JVF	91,00 € plo Sik	

Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Art der Leuchte:	Feuchtraumleuchte
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	35 - 50 W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6500 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	grau
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schutzart (IP):	IP65
Mit Bewegungsmelder:	nein
Ausführung des Rasters:	ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

220 - 240 V Nennspannung: Dimmung 0-10 V: nein Dimmung 1-10 V: nein Dimmung DALI-2: nein Dimmung DALI: nein Dimmung DMX: nein Dimmung DSI: nein Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): nein Dimmung LineSwitch: nein Dimmung herstellerspezifisch: nein Dimmung Netzspannungsmodulation: nein Dimmung Phasenabschnitt: nein Dimmung Phasenanschnitt: nein Dimmung programmierbar: nein Dimmung RF: nein Dimmung Sine Wave Reduction: nein Dimmung Touch and Dim: nein Dimmung Zigbee: nein Dimmung mit Push-button: nein Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein Kompatibel mit Casambi: nein Bedienung über Bluetooth: nein Ohne Dimmfunktion: ja Mit Betriebsgerät: ja Austauschbares Betriebsgerät: nein AC Spannungsart: 1473 mm Länge: Breite: 70 mm 69 mm Höhe/Tiefe: Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen ja nach EN 60598-2-24: Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel Lichtverteilung: symmetrisch Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein Lichtaustritt: direkt Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein Notstromversorgung integriert: nein Mit Lichtsensor: nein Mit Luftschlitzen: nein Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung Polzahl: 3 Leiterquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup> Steckklemme Anschlussart: Farbtemperatur einstellbar: nein Lichtstrom einstellbar: Stufen

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein	
Kompatibel mit Google Assistant:		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:		nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:		nein

LED-Feuchtraum-Lichtleiste, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² und opaler Polycarbonat-Abdeckung. Profiloberteil aus extrudiertem Polycarbonat, Polycarbonat-Endkappen. Leuchtenlichtstrom 2-stufig einstellbar. Bemessungslichtstrom 4550lm / 6500lm, Bemessungsleistung 35W / 50W, Leuchten-Lichtausbeute 130 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Bemessungslebensdauer L80/B10: 50.000h. Leitungseinführung mit montagefreundlichem Bajonett-Drehverschluss zur Abdichtung des Anschlussraumes. Der Leuchtenanschluss erfolgt mittels Steckklemme. Für Decken- und Wandmontage sowie abgehängte Montage. Die Wandmontage kann horizontal oder vertikal erfolgen. Montageclips im Lieferumfang enthalten. Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) möglich.