




Datenblatt

Modular-Stecker, Cat6A (IEC), RJ45 8(8), 27-22AWG, Geschirmt, Litze, massiv, Geeignet für Rundkabel, silber, Feldkonf, Schneidklemme IDC

Anschlußmodul - Eltropa WSC6-A

2811190
4003899943560
Anschlußmodul
Eltropa
16,85 € pro Stk







Steckverbindertyp: AWG-Bereich: Geschirmt: Geeignet für Rundkabel: Geeignet für Flachkabel: Geeignet für Litzenleiter: Geeignet für Massivleiter: Farbe:	Kategorie:	6A (IEC)
AWG-Bereich: 27 Geschirmt: Geeignet für Rundkabel: Geeignet für Flachkabel: Geeignet für Litzenleiter: Geeignet für Massivleiter: Farbe: S	Ausführung:	Stecker (Plug)
Geschirmt: Geeignet für Rundkabel: Geeignet für Flachkabel: Geeignet für Litzenleiter: Geeignet für Massivleiter: Farbe:	Steckverbindertyp:	RJ45 8(8)
Geeignet für Rundkabel: Geeignet für Flachkabel: Geeignet für Litzenleiter: Geeignet für Massivleiter: Farbe:	AWG-Bereich:	27 - 22
Geeignet für Flachkabel: Geeignet für Litzenleiter: Geeignet für Massivleiter: Farbe:	Geschirmt:	ja
Geeignet für Litzenleiter: Geeignet für Massivleiter: Farbe:	Geeignet für Rundkabel:	ja
Geeignet für Massivleiter: Farbe:	Geeignet für Flachkabel:	nein
Farbe:	Geeignet für Litzenleiter:	ja
	Geeignet für Massivleiter:	ja
Spezialwerkzeug notwendig:	Farbe:	Silber
	Spezialwerkzeug notwendig:	nein
Anschlussart: Schneidklemme	Anschlussart:	Schneidklemme IDC
Transparent:	Transparent:	nein

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, Cat.6A/Klasse EA, vollgeschirmt, Kabelzuführung variabel (360°), insgesamt 32 unterschiedliche Kabelpositionen möglich, ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Kabelfixierung per Rastclip, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 9,5 mm. Adernanschluss: Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm; Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm. Geeignet für bis zu 10GBASE-T, Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP.