



## Datenblatt

**Hauptleitungsklemme, 10Eing, 5pol, schrauben, braun/schwarz/grau/blau/grün, Berührungssicher, DIN-Schiene, 1,5-25qmm/Zu, 1,5-16qmm/Ab, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für massive Leiter**

Hauptleitungsklemme - Eltropla ELAK 25-5/10 BSG-S


Artikelnummer: 2811329

EAN Code: 4003899946639

Artikelklasse: Hauptleitungsklemme

Marke: Eltropla

UVP: 39,43 € pro Stk



Anzahl der Eingänge:	10
Anzahl der Ausgänge:	10
Polzahl:	5
Anschlussart:	schrauben
Berührungssicher:	ja
Montageart:	DIN-Schiene
Farbe:	braun/schwarz/grau/blau/grün
Anzugsdrehmoment:	2,5 Nm.
Nennstrom:	130 A
Geeignet für massive Leiter:	ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:	ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:	nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:	nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:	nein
Leiterquerschnitt Zugang:	1,5 - 25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:	1,5 - 16 mm²
Höhe:	34,8 mm
Breite:	100 mm
Tiefe:	43,7 mm

Hauptleitungsklemme, Eingänge 25 mm<sup>2</sup> / Ausgänge 16 mm<sup>2</sup>, Ausführung C, allseitig fingersicher, AC 400 V, VDE zertifiziert, für Tragschienen 35 mm, nach DIN 50022. Befestigung durch einfaches Aufclipsen. Doppel-Schnellbefestigung aus Stahlblech. Minimodular kompatibel. Aufbau: Klemmkörper Messing verzinkt, Klemmschrauben Stahl verzinkt, Isoliergehäuse Kunststoff schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei. Farbe: braun/schwarz/grau/blau/grün. Für Aluminiumleiter (eindräftig) geeignet. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdräftige Leiter. Für feindräftige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächstkleinere Querschnitt zu wählen.