



Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 6W, Konv, 1LED, 2700-4000K, 600lm, Aluminium, IP65, weiß, matt, RF:hochglänzend, mediumstrahlend, Ø/EB68mm

Strahler - Eltropla ELES MC68W


Artikelnummer: 2811332

EAN Code: 4003899946691

Artikelklasse: Strahler

Marke: Eltropla

UVP: 45,16 € pro Stk



| | |
|--|------------------------|
| Garantiedauer: | 4 Jahre Garantie |
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmontage: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 6 W |
| Max. Systemleistung: | 6 W |
| Farbtemperatur: | 2700 - 4000 K |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstrom: | 600 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 600 lm |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausführung der Oberfläche: | matt |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |

| | |
|--|------------------------|
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI-2: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | ja |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent |
| Reflektor: | hochglänzend |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |
| Höhe/Tiefe: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 55 mm |
| Einbaudurchmesser: | 68 mm |
| Reflektorfarbe: | Silber |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtenlichtausbeute: | 85,71 lm/W |
| Oberfläche gebürstet: | nein |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Nennspannung: | 200 - 240 V |
| Spannungsart: | AC |
| Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Schutzklasse: | II |
| Schlagfestigkeit: | IK00 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |

nach EN 60598-2-24:

| | |
|--|-------------|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Farbtemperatur einstellbar: | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 2 |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |

LED-Einbaustrahler-Set für die Einbaumontage in Decken. Das Set inkl. Konverter ist Phasenanschnitt dimmbar. Die Anschlussstecker ermöglichen einen Plug-and-play-Betrieb und einen werkzeuglosen Deckeneinbau der Leuchte. Leistung: 6W, Lichtstrom: 600lm, Farbtemperatur einstellbar: 2700K,3000K,4000K, CRI: >90, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Farbe: weiß matt, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Deckenausschnitt: 68 mm, inkl. Betriebsgerät, Maße Konverter: L 99 x B 38 x H 28 mm, Netzspannung: 220-240V AC, 50/60 Hz, Art der Dimmung: Phasenanschnitt, Lebensdauer L80/B10: 36.000h, Anschlussleitung mit Stecker: 400mm