




Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 6W, Konv, 1LED, 2700-4000K, 600lm, Aluminium, IP65, schwarz, matt, RF:hochglänzend, mediumstrahlend, Ø/EB68mm

Strahler - Eltropla ELES MC68S

Artikelnummer:	2811333
EAN Code:	4003899946707
Artikelklasse:	Strahler
Marke:	Eltropa
UVP:	45,16 € pro Stk



Garantiedauer:	4 Jahre Garantie
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Farbtemperatur:	2700 - 4000 K
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	schwarz
Ausführung der Oberfläche:	matt
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP65
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Reflektor:	hochglänzend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Höhe/Tiefe:	45 mm
Außendurchmesser:	82 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	55 mm
Einbaudurchmesser:	68 mm
Reflektorfarbe:	Silber
Mit Leuchtmittel:	ja
Leuchtenlichtausbeute:	85,71 lm/W
Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:	ja
Nennspannung:	200 - 240 V
Spannungsart:	AC
Austauschbares Betriebsgerät:	ja
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Lichtsensor:	nein
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein

nach EN 60598-2-24:

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	2
Anschlussart:	Steckklemme
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

LED-Einbaustrahler-Set für die Einbaumontage in Decken. Das Set inkl. Konverter ist Phasenanschnitt dimmbar. Die Anschlussstecker ermöglichen einen Plug-and-play-Betrieb und einen werkzeuglosen Deckeneinbau der Leuchte. Leistung: 6W, Lichtstrom: 600lm, Farbtemperatur einstellbar: 2700K,3000K,4000K, CRI: >90, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Farbe: schwarz matt, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Deckenausschnitt: 68 mm, inkl. Betriebsgerät, Maße Konverter: L 99 x B 38 x H 28 mm, Netzspannung: 220-240V AC, 50/60 Hz, Art der Dimmung: Phasenanschnitt, Lebensdauer L80/B10: 36.000h, Anschlussleitung mit Stecker: 400mm