




Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 6W, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 1LED, 2700-4000K, 600lm, Aluminium, IP65, nickel, gebürstet, RF:hochglänzend, mediumstrahlend, Ø/EB68mm

Strahler - Eltropa ELES MC68NG

Artikelnummer:	2811336
EAN Code:	4003899946738
Artikelklasse:	Strahler
Marke:	Eltropa
UVP:	46,25 € pro Stk







Garantiedauer:	4 Jahre Garantie
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Farbtemperatur:	2700 - 4000 K
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	Nickel
Ausführung der Oberfläche:	gebürstet

Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert Ohne Dimmfunktion: nein Dimmung 0-10 V: nein Dimmung 1-10 V: nein Dimmung DALI-2: nein Dimmung DALI: nein Dimmung DMX: nein Dimmung DSI: nein Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): nein Dimmung herstellerspezifisch: nein Dimmung LineSwitch: nein Dimmung Netzspannungsmodulation: nein Dimmung Phasenabschnitt: ja Dimmung Phasenanschnitt: nein Dimmung programmierbar: nein Dimmung RF: nein Dimmung Sine Wave Reduction: nein Dimmung Touch and Dim: nein Dimmung Zigbee: nein Dimmung mit Push-button: nein Bedienung über Bluetooth: nein IP65 Schutzart (IP): mediumstrahlend Ausstrahlungswinkel: Mit Bewegungsmelder: Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Reflektor: hochglänzend F Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: Höhe/Tiefe: 45 mm Außendurchmesser: 82 mm Einbauhöhe/-tiefe: 55 mm Einbaudurchmesser: 68 mm Silber Reflektorfarbe: Mit Leuchtmittel: ja 100 lm/W Leuchtenlichtausbeute: Oberfläche gebürstet: ja Mit Betriebsgerät: ja 200 - 240 V Nennspannung: AC Spannungsart: Austauschbares Betriebsgerät: ja Verstellbarkeit: schwenkbar Mit Lichtsensor: nein

Oberflächenschutz:

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Lichtverteilung:

Lichtaustritt:

Schutzklasse:

pulverbeschichtet

symmetrisch

direkt

nein II

Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	2
Anschlussart:	Steckklemme
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

LED-Einbaustrahler-Set für die Einbaumontage in Decken. Das Set inkl. Konverter ist Phasenanschnitt dimmbar. Die Anschlusstecker ermöglichen einen Plug-and-play-Betrieb und einen werkzeuglosen Deckeneinbau der Leuchte. Leistung: 6W, Lichtstrom: 600lm, Farbtemperatur einstellbar: 2700K,3000K,4000K, CRI: >90, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Farbe: nickel gebürstet, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Deckenausschnitt: 68 mm, inkl. Betriebsgerät, Maße Konverter: L 99 x B 38 x H 28 mm, Netzspannung: 220-240V AC, 50/60 Hz, Art der Dimmung: Phasenanschnitt, Lebensdauer L80/B10: 36.000h, Anschlussleitung mit Stecker: 400mm