




## Datenblatt

### LED-Sicherheitsleuchte, 4,2W, 1LED, 6500K, 225lm, Wandanbau/Deckenanbau, 16m, ein-/zweiseitig, IP65, automatischer Selbsttest, dezentral (Einzelbatterie)

Sicherheitsleuchte - Eltropa ERZL DSC413

Artikelnummer: 2811342

EAN Code: 4003899946844  
 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte  
 Marke: Eltropa  
 UVP: 167,00 € pro Stk



Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Lampenleistung:	3,3 W
Max. Systemleistung:	4,2 W
Farbtemperatur:	6500 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	225 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Nennbetriebsdauer:	3 h
Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau
Erkennungsweite:	16 m
Art der Kennzeichnung:	ein-/zweiseitig
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK06
Mit Leuchtmittel:	ja
Einspeisung:	dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung:	automatischer Selbsttest
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Dauerschaltung:	ja
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:	ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:	Aufkleber
Mit Piktogramm:	ja
Mit Fernschalteranschluss:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Akkubeschaffenheit:	Lithium-Ionen
Fassung:	ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
RAL-Nummer Gehäuse:	9003
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:	ja
Länge:	93 mm
Breite:	390 mm
Höhe/Tiefe:	139 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	-20 - 40 °C

LED-Sicherheitsleuchte/Kunststoffleuchte, klassisch,balkenförmig mit automatischem Selbsttest für Deckenmontage. Die Sicherheitsleuchte ist geeignet für Dauer oder Bereitschaftsschaltung: Leistung DS: 3,3 W, Leistung BS: 0,4 W. Die Rettungswegkennzeichnung kann variabel vor Ort ohne Werkzeug eingesetzt werden. Piktogramme mit Pfeilrichtungen nach links, rechts, oben und unten sind im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Montageart Decke/Wand, Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Gehäuse aus Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Kennzeichnungsart: Aufkleber, mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): nein, ballwurfsicher: nein, Nennspannung: 230 V.