




Datenblatt

LED-Sicherheitsleuchte, 4,2W, 1LED, 6500K, 225lm, Wandanbau, 16m, einseitig, IP65, automatischer Selbsttest, dezentral (Einzelbatterie)

Sicherheitsleuchte - Eltropa ERZL WSC413

Artikelnummer: 2811343

| | |
|----------------|--------------------|
| EAN Code: | 4003899946851 |
| Artikelklasse: | Sicherheitsleuchte |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 164,00 € pro Stk |



| | |
|--|----------------------------|
| Garantiedauer: | 5 Jahre Garantie |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Lampenleistung: | 3,3 W |
| Max. Systemleistung: | 4,2 W |
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 225 lm |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Nennbetriebsdauer: | 3 h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Erkennungsweite: | 16 m |
| Art der Kennzeichnung: | einseitig |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | II |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) |
| Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest |
| Funktion: | Rettungswegkennzeichnung |
| Geeignet für Dauerschaltung: | ja |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja |
| Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber |
| Mit Piktogramm: | ja |
| Mit Fernschalteranschluss: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |

| | |
|--|----------------------|
| Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
| Fassung: | ohne |
| Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| RAL-Nummer Gehäuse: | 9003 |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 230 V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
| Länge: | 390 mm |
| Breite: | 86 mm |
| Höhe/Tiefe: | 99 mm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| nach EN 60598-2-24: | |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 - 40 °C |

LED-Sicherheitsleuchte/Kunststoffleuchte, klassisch,balkenförmig mit automatischem Selbsttest und flacherHaube zur Wandmontage. Die Sicherheitsleuchte istgeeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung: LeistungDS: 3,3 W, Leistung BS: 0,4 W. DieRettungswegkennzeichnung kann variabel vor Ort ohneWerkzeug eingesetzt werden. Piktogramme mitPfeilrichtungen nach links, rechts, oben und unten sind imLieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DINEN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Montageart Wand,Kennzeichnung einseitig, Gehäuse aus Kunststoff weiß,Abdeckung Kunststoff opal, Kennzeichnungsart: Aufkleber,mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100):nein, ballwurfsicher: nein, Nennspannung: 230 V.