



Datenblatt

Hauptleitungsklemme, 2Eing, 1pol, schrauben, grün, Berührungssicher, DIN-Schiene, 1,5-35qmm/Zu, 1,5-25qmm/Ab, Geeignet für feindrätige Leiter, Geeignet für massive Leiter

Hauptleitungsklemme - Eltropla ELAK 35-1/6gn

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | 2811397 |
| EAN Code: | 4003899947872 |
| Artikelklasse: | Hauptleitungsklemme |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 20,91 € pro Stk |



| | |
|--|--------------------------|
| Anzahl der Eingänge: | 2 |
| Anzahl der Ausgänge: | 6 |
| Polzahl: | 1 |
| Anschlussart: | schrauben |
| Berührungssicher: | ja |
| Montageart: | DIN-Schiene |
| Farbe: | grün |
| Anzugsdrehmoment: | 3,5 Nm. |
| Nennstrom: | 160 A |
| Geeignet für massive Leiter: | ja |
| Geeignet für mehrdrätige Leiter: | ja |
| Geeignet für feindrätige Leiter: | ja |
| Geeignet für feindrätige Leiter ohne Aderendhülse: | nein |
| Geeignet für feinstdrätige Leiter: | nein |
| Geeignet für feinstdrätige Leiter ohne Aderendhülse: | nein |
| Leiterquerschnitt Zugang: | 1,5 - 35 mm ² |
| Leiterquerschnitt Abgang: | 1,5 - 25 mm ² |
| Höhe: | 55 mm |
| Breite: | 42,4 mm |
| Tiefe: | 42,9 mm |

Hauptleitungsklemme, Minimodular anreihbar, leiterfarbenkonform, PV-geeignet. Zur Montage auf Tragschiene 35 mm gem. EN 60715, für Kleinverteiler und Zählerplätze AC 400 V gem. VDE 0603. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz-Pozidriv Z2. Aufbau: Klemmkörper: Messing verzinkt; Klemmschrauben: Stahl, verzinkt; Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei, für Aluminiumleiter (eindräftig) geeignet. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdräftige Leiter. Für feindräftige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächst kleinere Querschnitt zu wählen.