



Datenblatt

Hauptleitungsklemme, 2Eing, 1pol, schrauben, schwarz, Berührungssicher, DIN-Schiene, 1,5-35qmm/Zu, 1,5-25qmm/Ab, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für massive Leiter

Hauptleitungsklemme - Eltropa ELAK 35-1/6sw

Artikelnummer:	2811399
EAN Code:	4003899947896
Artikelklasse:	Hauptleitungsklemme
Marke:	Eltropa
UVP:	20,91 € pro Stk



2
6
1
schrauben
ja
DIN-Schiene
schwarz
3,5 Nm.
160 A
ja
ja
ja
nein
nein
nein
1,5 - 35 mm²
1,5 - 25 mm²
55 mm
42,4 mm
42,9 mm

Hauptleitungsklemme, Minimodular anreihbar, leiterfarbenkonform, PV-geeignet. Zur Montage auf Tragschiene 35 mm gem. EN 60715, für Kleinverteiler und Zählerplätze AC 400 V gem. VDE 0603. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz-Pozidriv Z2. Aufbau: Klemmkörper: Messing verzinnt; Klemmschrauben: Stahl, verzinkt; Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei, für Aluminiumleiter (eindrähtig) geeignet. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdrähtige Leiter. Für feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächst kleinere Querschnitt zu wählen.