



Datenblatt

Anbauleuchte, 46W, HV-Halogenlampe, graphit, IP65, E27, Ø270x120mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropla ELS 544


Artikelnummer: 4365156

EAN Code: 4003899919329

Artikelklasse: Decken-/Wandleuchte

Marke: Eltropla

UVP: 84,00 € pro Stk



Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	46 W
Max. Systemleistung:	46 W
Leuchtmittel:	HV-Halogenlampe
Fassung:	E27
Gehäusefarbe:	Graphit
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK10
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Schutzart (IP):	IP65
Mit Bewegungsmelder:	nein
Ausführung des Rasters:	ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Nennspannung:	230 V

Dimmung 0-10 V:	nein	
Dimmung 1-10 V:		nein
Dimmung DALI-2:		nein
Dimmung DALI:		nein
Dimmung DMX:		nein
Dimmung DSI:		nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):		nein
Dimmung LineSwitch:		nein
Dimmung herstellerspezifisch:		nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:		nein
Dimmung Phasenabschnitt:		nein
Dimmung Phasenanschnitt:		nein
Dimmung programmierbar:		nein
Dimmung RF:		nein
Dimmung Sine Wave Reduction:		nein
Dimmung Touch and Dim:		nein
Dimmung Zigbee:		nein
Dimmung mit Push-button:		nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:		nein
Kompatibel mit Casambi:		nein
Bedienung über Bluetooth:		nein
Ohne Dimmfunktion:		ja
Mit Betriebsgerät:		nein
Austauschbares Betriebsgerät:		nein
Spannungsart:		AC
Höhe/Tiefe:		120 mm
Außendurchmesser:		270 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:		nein
Lichtverteiler:		sonstige
Lichtverteilung:		symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:		nein
Lichtaustritt:		direkt
Ausstrahlungswinkel:		extrem breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel einstellbar:		nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:		nein
Notstromversorgung integriert:		nein
Mit Lichtsensor:		nein
Mit Luftschlitz:		nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:		850 °C - 30 s
Farbwiedergabeindex CRI:		80-89
Art der Verdrahtung:		geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:		2
Leiterquerschnitt:		2,5 mm²
Anschlussart:		sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:		25 °C
Farbtemperatur einstellbar:		nein
Lichtstrom einstellbar:		nein
Schutzart (NEMA):		sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Wandanbauleuchte, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges schlag- und stoßfestes Polycarbonat, für LED-Leuchtmittel mit E27-Fassung.