



Datenblatt

LED-Wandanbauleuchte, 6,2W, 3000K, 330lm, weiß, Dimmung Phasenabschnitt, IP65, GU10, Ø90x120mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropla ELS 512N


Artikelnummer: 4649116

EAN Code: 4003899919633

Artikelklasse: Decken-/Wandleuchte

Marke: Eltropla

UVP: 117,00 € pro Stk



Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	6,2 W
Max. Systemleistung:	6,2 W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	330 lm
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Fassung:	GU10
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK07
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Schutzart (IP):	IP65
Mit Bewegungsmelder:	nein

Ausführung des Rasters:	ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Nennspannung:	230 V
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Kompatibel mit Casambi:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Mit Betriebsgerät:	nein
Austauschbares Betriebsgerät:	nein
Spannungsart:	AC
Länge:	147 mm
Höhe/Tiefe:	120 mm
Außendurchmesser:	90 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Lichtaustritt:	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	6,2
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:	2
Anschlussart:	Steckklemme
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	25 °C
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	25000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

LED-Downlight, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, inkl. austauschbaren LED. Mit Lichtaustritt nach unten.