




Datenblatt

LED-UP and Down, 2x6,2W, 3000K, 660lm, weiß, Dimmung Phasenabschnitt, IP65, GU10, Ø90x215mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropla ELS 515N

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | 4649119 |
| EAN Code: | 4003899919664 |
| Artikelklasse: | Decken-/Wandleuchte |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 182,00 € pro Stk |



| | |
|--|--------------------|
| Garantiedauer: | 5 Jahre Garantie |
| Art der Leuchte: | UP and Down |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 2 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 6,2 W |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 660 lm |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Fassung: | GU10 |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Schutzklasse: | II |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |

| | |
|---|--------------------|
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
| Nennspannung: | 230 V |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI-2: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Kompatibel mit Casambi: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Länge: | 147 mm |
| Höhe/Tiefe: | 215 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Leuchtenlichtausbeute: | 53 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 12,4 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl: | 2 |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 25 °C |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |

LED-Up/Down Leuchte, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, inkl. austauschbaren LED. 2x 6,2 W. Mit Lichtaustritt nach oben und unten.