



## **Datenblatt**

## LED-Trafo, 4-18W, 12V, IP20, Kunststoffgehäuse, statisch, 180x45x19mm

LED-Steuerung - Eltropa EK 1218

| Artikelnummer: | 5170701         |
|----------------|-----------------|
| EAN Code:      | 4003899914294   |
| Artikelklasse: | LED-Steuerung   |
| Marke:         | Eltropa         |
| UVP:           | 30,00 € pro Stk |





| Garantiedauer:                            | 3 Jahre Garantie  |
|---|-------------------|
| Ausgangsleistung:                         | 4 - 18 W          |
| Ausgangsspannung:                         | 12 V              |
| Schutzart (IP):                           | IP20              |
| Gehäuse:                                  | Kunststoffgehäuse |
| Ausführung:                               | statisch          |
| Dimmung 0-10 V:                           | nein              |
| Dimmung 1-10 V:                           | nein              |
| Dimmung DALI:                             | nein              |
| Dimmung DSI:                              | nein              |
| Dimmung DMX:                              | nein              |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein              |
| Dimmung LineSwitch:                       | nein              |
| Dimmung herstellerspezifisch:             | nein              |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:          | nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt:                  | nein              |
| Dimmung Phasenanschnitt:                  | nein              |
| Dimmung programmierbar:                   | nein              |
| Dimmung RF:                               | nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction:              | nein              |
| Dimmung Touch and Dim:                    | nein              |
| Dimmung Zigbee:                           | nein              |
| Dimmung mit Push-button:                  | nein              |
| Bedienung über Bluetooth:                 | nein              |
| Ohne Dimmfunktion:                        | ja                |

| Geeignet für Konstantstrom:                | nein |        |
|--|------|--------|
| Geeignet für Konstantspannung:             |      | ja     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): |      | nein   |
| Schutzklasse:                              |      | II     |
| Länge:                                     |      | 180 mm |
| Breite:                                    |      | 45 mm  |
| Höhe:                                      |      | 19 mm  |
| Geeignet für Außengebrauch:                |      | nein   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa:               |      | nein   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit:              |      | nein   |
| Kompatibel mit Google Assistant:           |      | nein   |
| Kompatibel mit Casambi:                    |      | nein   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar:             |      | nein   |

LED Betriebsgerät mit 12 V Gleichspannung (DC). Anschlussart primär: abgedeckte Schraubklemmen, Anschlussart sekundär: RST-Buchse, 220 - 240 V AC.