



Datenblatt

Schrumpfschlauch, mittelwandig, L1,22m, Ø19/6,5mm, Mit Innenkleber, schwarz, 3:1, 70-80°C, Polyolefine (PO-X)

Schrumpfschlauch - Eltropa ESS-K 19,6-6,3

Artikelnummer: 8241315

EAN Code: 4003899160189
Artikelklasse: Schrumpfschlauch
Marke: Eltropa
UVP: 8,28 € pro Stk



Ausführung:	mittelwandig
Länge:	1,22 m
Innendurchmesser vor Schrumpf:	19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:	6,5 mm
Farbe:	schwarz
Schrumpfrate:	3:1
Mit Innenkleber:	ja
Betriebstemperatur:	70 - 80 °C
Werkstoff:	Polyolefine (PO-X)
Typ:	Warmschrumpf
Nenndurchmesser in Zoll:	3/4 Zoll
Nennquerschnitt:	6,5 - 18,8 mm ²
Transparent:	nein
Halogenfrei:	ja
Bedruckbar:	ja
UL-Zulassung:	ja

Schrumpfschlauch in Stücken, Schrumpfrate 3:1, Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber (Schmelztemperatur Heißschmelzkleber ca. 70°C bis 80°C), Temperaturbereich: -45°C bis +125°C, Material: homogenes Polyolefin, thermisch stabilisiert, strahlungsvernetzt, mittelwandig, biegsam, halogenfrei.