



Datenblatt

Schrumpfschlauch, mittelwandig, L1,22m, Ø25,4/8,5mm, Mit Innenkleber, schwarz, 3:1, 70-80°C, Polyolefine (PO-X)

Schrumpfschlauch - Eltropa ESS-K 25,4-8,5

Artikelnummer:	8241316
EAN Code:	4003899160196
Artikelklasse:	Schrumpfschlauch
Marke:	Eltropa
UVP:	9,72 € pro Stk





Ausführung:	mittelwandig
Länge:	1,22 m
Innendurchmesser vor Schrumpf:	25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:	8,5 mm
Farbe:	schwarz
Schrumpfrate:	3:1
Mit Innenkleber:	ja
Betriebstemperatur:	70 - 80 °C
Werkstoff:	Polyolefine (PO-X)
Тур:	Warmschrumpf
Nenndurchmesser in Zoll:	1 Zoll
Nennquerschnitt:	8,8 - 25 mm²
Transparent:	nein
Halogenfrei:	ja
Bedruckbar:	ja
UL-Zulassung:	ja

Schrumpfschlauch in Stücken, Schrumpfrate 3:1, Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber (Schmelztemperatur Heißschmelzkleber ca. 70°C bis 80°C), Temperaturbereich: -45°C bis +125°C, Material: homogenes Polyolefin, thermisch stabilisiert, strahlungsvernetzt, mittelwandig, biegsam, halogenfrei.