



Datenblatt

Schrumpfschlauch, mittelwandig, L1,22m, Ø50,8/17,5mm, Mit Innenkleber, schwarz, 3:1, 70-80°C, Polyolefine (PO-X)

Schrumpfschlauch - Eltropa ESS-K 51,5-17,0

Artikelnummer: 8241318

EAN Code: 4003899160219
Artikelklasse: Schrumpfschlauch
Marke: Eltropa
UVP: 25,56 € pro Stk



Ausführung:	mittelwandig
Länge:	1,22 m
Innendurchmesser vor Schrumpf:	50,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:	17,5 mm
Farbe:	schwarz
Schrumpfrate:	3:1
Mit Innenkleber:	ja
Betriebstemperatur:	70 - 80 °C
Werkstoff:	Polyolefine (PO-X)
Typ:	Warmschrumpf
Nenndurchmesser in Zoll:	2 Zoll
Nennquerschnitt:	17,5 - 49 mm ²
Transparent:	nein
Halogenfrei:	ja
Bedruckbar:	ja
UL-Zulassung:	ja

Schrumpfschlauch in Stücken, Schrumpfrate 3:1, Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber (Schmelztemperatur Heißschmelzkleber ca. 70°C bis 80°C), Temperaturbereich: -45°C bis +125°C, Material: homogenes Polyolefin, thermisch stabilisiert, strahlungsvernetzt, mittelwandig, biegsam, halogenfrei.