




## Datenblatt

### LED-Einbaustrahler, 50W, Konv, 1LED, Stahl, IP20, ohne Fassung, weiß, glänzend, Ø/EB68mm

Strahler - Eltropla EBL 6882

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | 8241844         |
| EAN Code:      | 4003899640025   |
| Artikelklasse: | Strahler        |
| Marke:         | Eltropa         |
| UVP:           | 11,00 € pro Stk |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Garantiedauer:                        | 3 Jahre Garantie     |
| Geeignet für Aufbaumontage:           | nein                 |
| Geeignet für Einbaumontage:           | ja                   |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                   |
| Geeignet für Wandmontage:             | nein                 |
| Geeignet für Seilsystem:              | nein                 |
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                 |
| Geeignet für Traversenmontage:        | nein                 |
| Geeignet für Stromschienenmontage:    | nein                 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | nein                 |
| Geeignet für Klemmontage:             | nein                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                    |
| Geeignet für Lampenleistung:          | 50 W                 |
| Max. Systemleistung:                  | 50 W                 |
| Leuchtmittel:                         | LED austauschbar     |
| Gehäusefarbe:                         | weiß                 |
| Ausführung der Oberfläche:            | glänzend             |
| Fassung:                              | ohne Fassung         |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Stahl                |
| Betriebsgerät:                        | elektronischer Trafo |
| Ohne Dimmfunktion:                    | ja                   |
| Dimmung 0-10 V:                       | nein                 |
| Dimmung 1-10 V:                       | nein                 |
| Dimmung DALI-2:                       | nein                 |

|  |             |
|--|-------------|
| Dimmung DALI:  | nein        |
| Dimmung DMX:   | nein        |
| Dimmung DSI:   | nein        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                                  | nein        |
| Dimmung herstellerspezifisch:  | nein        |
| Dimmung LineSwitch:  | nein        |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:   | nein        |
| Dimmung Phasenabschnitt:   | nein        |
| Dimmung Phasenanschnitt:   | nein        |
| Dimmung programmierbar:  | nein        |
| Dimmung RF:  | nein        |
| Dimmung Sine Wave Reduction:   | nein        |
| Dimmung Touch and Dim:   | nein        |
| Dimmung Zigbee:  | nein        |
| Dimmung mit Push-button:   | nein        |
| Bedienung über Bluetooth:  | nein        |
| Schutzart (IP):  | IP20        |
| Mit Bewegungsmelder:   | nein        |
| Werkstoff der Abdeckung:   | ohne        |
| Reflektor:   | ohne        |
| Höhe/Tiefe:  | 55 mm       |
| Außendurchmesser:  | 88 mm       |
| Einbauhöhe/-tiefe:   | 54 mm       |
| Einbaudurchmesser:   | 68 mm       |
| Mit Leuchtmittel:  | nein        |
| Oberfläche gebürstet:  | nein        |
| Mit Betriebsgerät:   | nein        |
| Nennspannung:  | 12 V        |
| Mit Lichtsensor:   | nein        |
| Oberflächenschutz:   | sonstige    |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch |
| Lichtaustritt:   | direkt      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:                            | nein        |
| Schlagfestigkeit:  | IK00        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                       | nein        |
| Lichtverteiler:  | ohne        |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:                          | 0 - 25 °C   |
| Farbtemperatur einstellbar:  | nein        |
| Lichtstrom einstellbar:  | nein        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar:   | nein        |
| Anschlussart:  | sonstige    |
| Notstromversorgung integriert:   | nein        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:                                      | ohne        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:                                 | sonstige    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):   | sonstige    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung:  | nein        |
| Schutzart (NEMA):  | sonstige    |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar:   | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit:    | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa:     | nein |

Einbaustrahler, Niedervolt, Montageart: Einbau, Stahl, schwenkbar, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Innenring Messing, Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert, Mindestabstand zur beleuchteten Fläche 0,5 m.