



Datenblatt

Einbaustrahler, 50W, Konv, Stahl, IP20, ohne Fassung, chrom, matt, Ø/EB60mm

Strahler - Eltropa EBL 6806


Artikelnummer: 8241861

EAN Code: 4003899640193

Artikelklasse: Strahler

Marke: Eltropa

UVP: 11,00 € pro Stk



Garantiedauer:

3 Jahre Garantie

Geeignet für Aufbaumontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Geeignet für Deckenmontage: ja

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Seilsystem: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1

Geeignet für Lampenleistung: 50 W

Max. Systemleistung: 50 W

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe

Gehäusefarbe: Chrom

Ausführung der Oberfläche: matt

Fassung: ohne Fassung

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Betriebsgerät: elektronischer Trafo

Ohne Dimmfunktion: ja

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI-2: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	ohne
Reflektor:	ohne
Höhe/Tiefe:	24 mm
Außendurchmesser:	80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	56,5 mm
Einbaudurchmesser:	60 mm
Mit Leuchtmittel:	nein
Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:	nein
Nennspannung:	12 V
Mit Lichtsensor:	nein
Oberflächenschutz:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 - 25 °C
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Anschlussart:	sonstige
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Einbaustrahler, Niedervolt, Montageart: Einbau, Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert, Mindestabstand zur beleuchteten Fläche 0,5 m.