




Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 50W, Konv, 1LED, Stahl, IP20, ohne Fassung, weiß, glänzend, Ø/EB68mm

Strahler - Eltropla EBL 9882

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | 8241877 |
| EAN Code: | 4003899640360 |
| Artikelklasse: | Strahler |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 15,00 € pro Stk |



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Garantiedauer: | 3 Jahre Garantie |
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmontage: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 50 W |
| Max. Systemleistung: | 50 W |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausführung der Oberfläche: | glänzend |
| Fassung: | ohne Fassung |
| Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI-2: | nein |

| | |
|--|-------------|
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Werkstoff der Abdeckung: | ohne |
| Reflektor: | ohne |
| Höhe/Tiefe: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 88 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 54 mm |
| Einbaudurchmesser: | 68 mm |
| Mit Leuchtmittel: | nein |
| Oberfläche gebürstet: | nein |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Nennspannung: | 12 V |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Oberflächenschutz: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Schlagfestigkeit: | IK00 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 25 °C |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Anschlussart: | sonstige |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | sonstige |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | sonstige |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |

| | |
|----------------------------------|------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |

Einbaustrahler, Niedervolt, Montageart: Einbau, Stahl, schwenkbar, ohne Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Innenring Messing, Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert, Mindestabstand zur beleuchteten Fläche 0,5 m.