



Datenblatt

Hauptleitungsklemme, 8Eing, 4pol, schrauben, grau, Berührungsicher, DIN-Schiene, 1,5-25qmm/Zu, 1,5-16qmm/Ab, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für massive Leiter


Hauptleitungsklemme - Eltropa ELAK 25-4/12

Artikelnummer: 8241927

EAN Code: 4003899790027

Artikelklasse: Hauptleitungsklemme

Marke: Eltropa



| | |
|---|--------------------------|
| Anzahl der Eingänge: | 8 |
| Anzahl der Ausgänge: | 12 |
| Polzahl: | 4 |
| Anschlussart: | schrauben |
| Berührungssicher: | ja |
| Montageart: | DIN-Schiene |
| Farbe: | grau |
| Anzugsdrehmoment: | 2,5 Nm. |
| Nennstrom: | 130 A |
| Geeignet für massive Leiter: | ja |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja |
| Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja |
| Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: | nein |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter: | nein |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: | nein |
| Leiterquerschnitt Zugang: | 1,5 - 25 mm ² |
| Leiterquerschnitt Abgang: | 1,5 - 16 mm ² |
| Höhe: | 35 mm |
| Breite: | 98,2 mm |
| Tiefe: | 43 mm |

Hauptleitungsklemme, Eingänge 25 mm² / Ausgänge 16 mm², Ausführung C, allseitig fingersicher, AC 400 V, VDE zertifiziert, für Tragschienen 35 mm, nach DIN 50022. Befestigung durch einfaches Aufclipsen. Doppel-Schnellbefestigung aus Stahlblech. Minimodular kompatibel. Aufbau: Klemmkörper Messing verzinnt, Klemmschrauben Stahl verzinkt, Isoliergehäuse Kunststoff schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei. Für Aluminiumleiter (eindrähtig) geeignet. Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf ein oder mehrdrähtige Leiter. Für feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen ist der nächstkleinere Querschnitt zu wählen.