



## Datenblatt

### Abzweigdose, IP55, 2,5qmm, 75x75x36,2mm, lichtgrau, Kunststoff, Wand-/Deckenmontage, Halogenfrei

Abzweigdose - Eltropla EFD 7

Artikelnummer: 8242134

EAN Code: 4003899800726

Artikelklasse: Abzweigdose

Marke: Eltropla

UVP: 97,47 € pro 100 Stk



|   |                     |
|---|---------------------|
| Garantiedauer:                                | 5 Jahre Garantie    |
| Ausführung:                                   | Verbindungskasten   |
| Schutzart (IP):                               | IP55                |
| Max. Leiterquerschnitt:                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Form:   | quadratisch         |
| Länge:  | 75 mm               |
| Breite:                                       | 75 mm               |
| Tiefe:  | 36,2 mm             |
| Farbe:  | lichtgrau           |
| Bestückung:                                   | ohne                |
| Werkstoff:                                    | Kunststoff          |
| Montageart:                                   | Wand-/Deckenmontage |
| Halogenfrei:                                  | ja                  |
| Montage im Erdreich:                          | nein                |
| Montage unter Wasser:                         | nein                |
| Einführung von hinten:                        | nein                |
| Anreihbar:                                    | nein                |
| Anzahl der Einführungen:                      | 7                   |
| Art der Gehäusedurchführung:                  | Vorprägung          |
| Oberflächenschutz:                            | unbehandelt         |
| Transparenter Deckel:                         | nein                |
| Deckelbefestigung:                            | aufrastend          |
| Vergießbar:                                   | ja                  |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert:                | nein                |
| Plombierbar:                                  | nein                |
| Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> : | 400 V               |
| Funktionserhalt:                              | ohne                |
| Mit Abschirmung:                              | nein                |
| Witterungsbeständig:                          | nein                |
| Einsatztemperatur:                            | 0 - 70 °C           |

|                                |      |      |
|--------------------------------|------|------|
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein |      |
| Für Ex-Zone Gas:               |      | ohne |
| Für Ex-Zone Staub:             |      | ohne |

Abzweigkasten zur Installation aller gängigen Leitungsdurchmesser. Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, für Kabeldurchmesser 5-14 mm, Klemmdeckel, ohne Klemmstein, Material: Polyethylen, Innenmaß: 65x65x32 mm.