





Datenblatt

Stoßverbinder, Normalausführung, rot, 0,5-1qmm, Geeignet für mehrdräftige Leiter, Geeignet für feindräftige Leiter, lang, verzinkt, Kupfer

Pressverbinder Cu - Eltropla ESV 0,5-1 rt

Artikelnummer:	8242214
EAN Code:	4003899200250
Artikelklasse:	Pressverbinder Cu
Marke:	Eltropa
UVP:	25,34 € pro 100 Stk



Verbindungsart:	Stoßverbinder
Ausführung:	Normalausführung
Farbe der Isolation:	rot
Nennquerschnitt:	0,5 - 1 mm ²
Geeignet für massive Leiter:	nein
Geeignet für mehrdräftige Leiter:	ja
Geeignet für feindräftige Leiter:	ja
Hülsenform:	lang
Oberflächenschutz:	verzinkt
Werkstoff:	Kupfer
Für zugfeste Verbindungen:	nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):	nein
Geeignet für Lackdraht:	nein
Geeignet für Rundleiter:	ja
Geeignet für Flachleiter:	nein
Isolation:	Polyamid (PA)
Spannungsreihe:	bis 230/380 V
Anzahl der Abzweige:	2
Ölstopp/Mittelsteg:	nein

Stoßverbinder, isoliert. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinkt, für zugentlastete Verbindungen, Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Temperaturbeständigkeit 60°C bis +105°C. Geeignet für fein- und mehrdräftige Leiter. Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.

