




Datenblatt

LED-Einbaustrahler, 50W, Konv, 1LED, Stahl, IP20, ohne Fassung, edelstahl, matt, Ø/EB60mm

Strahler - Eltropa EBL 68010

Artikelnummer:	8242220	
EAN Code:	4003899650147	
Artikelklasse:	Strahler	
Marke:	Eltropa	
UVP:	17,00 € pro Stk	







Garantiedauer:	3 Jahre Garantie
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	50 W
Max. Systemleistung:	50 W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Gehäusefarbe:	Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:	matt
Fassung:	ohne Fassung
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein

Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	ohne
Reflektor:	ohne
Außendurchmesser:	80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	56,5 mm
Einbaudurchmesser:	60 mm
Mit Leuchtmittel:	nein
Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:	nein
Nennspannung:	12 V
Mit Lichtsensor:	nein
Oberflächenschutz:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 - 25 °C
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Anschlussart:	sonstige
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein	
Kompatibel mit Google Assistant:		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:		nein

Einbaustrahler, Niedervolt, Montageart: Einbau, Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert, Mindestabstand zur beleuchteten Fläche 0,5 m.