




Datenblatt

Einbaustrahler, 35W, Konv, Stahl, IP20, GZ4, nickel, gebürstet, Ø/EB55mm

Strahler - Eltropla EBL 6719

Artikelnummer:	8242221
EAN Code:	4003899650154
Artikelklasse:	Strahler
Marke:	Eltropa
UVP:	19,00 € pro Stk



Garantiedauer:	3 Jahre Garantie
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	35 W
Max. Systemleistung:	35 W
Leuchtmittel:	NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:	Nickel
Ausführung der Oberfläche:	gebürstet
Fassung:	GZ4
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	ohne
Reflektor:	ohne
Außendurchmesser:	70 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	43 mm
Einbaudurchmesser:	55 mm
Mit Leuchtmittel:	nein
Oberfläche gebürstet:	ja
Mit Betriebsgerät:	nein
Nennspannung:	12 V
Mit Lichtsensor:	nein
Oberflächenschutz:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 - 25 °C
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Anschlussart:	sonstige
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Einbaustrahler, Niedervolt, Montageart: Einbau, Stahl, schwenkbar, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Innenring Messing, Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert, Mindestabstand zur beleuchteten Fläche 0,5 m.