




## **Datenblatt**

## Einbaustrahler, 50W, Konv, Aluminium, IP65, GX5,3, chrom, glänzend, Ø/EB70mm

Strahler - Eltropa EBL 503-c

Artikelnummer:	8242240
EAN Code:	4003899650178
Artikelklasse:	Strahler
Marke:	Eltropa
UVP:	34,00 € pro Stk







Garantiedauer:	3 Jahre Garantie
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	50 W
Max. Systemleistung:	50 W
Leuchtmittel:	NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:	Chrom
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Fassung:	GX5,3
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein

Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Schutzart (IP):	IP65
Mit Bewegungsmelder:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	Glas matt/satiniert
Reflektor:	ohne
Außendurchmesser:	86 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	140 mm
Einbaudurchmesser:	70 mm
Mit Leuchtmittel:	nein
Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:	nein
Nennspannung:	12 V
Mit Lichtsensor:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 - 25 °C
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Anschlussart:	sonstige
Notstromversorgung integriert:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Strahler, Montageart: Einbau, strahlwassergeschützt, für NV-Halogen-Reflektorlampen 50 mm Ø, Material: Aluminium-Druckguss, Dichtringe aus Silikon, Frontglas: satiniert, thermisch gehärtet, 3 mm stark. F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit max. 35 W Lampe oder einem LEDLeuchtmittel. Lieferung: ohne NV-Fassung.